ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Мембранные дозирующие насосы АКЛИРУМ

www.aclirum.ru

Дата: «____» _____ 20___ г.

Организация		**Контактное лицо**	
Телефон / e-mail		**Объект / город**	

1. ДОЗИРУЕМАЯ ЖИДКОСТЬ

Наименование / назначение		
Химическая формула		
Концентрация		%
Температура		°C
Вязкость		мПа·с
Плотность		кг/м³
Механические примеси		мг/л
Макс. размер частиц		мм
Свойства	☐ абразивная ☐ кристаллизуется ☐ выпадает осадок ☐ выделяет газ	

2. УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ

Размещение	☐ помещение ☐ улица под навесом	
Температура окружающей среды		°C
Высота всасывания		м
Длина всасывающей линии		м
Длина напорной линии		м
Давление в точке впрыска		бар
Дозирование	☐ в напорную линию ☐ во всасывание насоса ☐ другое	

3. ТРЕБУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАСОСА

Требуемая производительность		л/ч
Диапазон регулирования	от _____ до _____	л/ч
Требуемое давление*		бар
Количество насосов		шт.
Режим работы	☐ непрерывный ☐ периодический _____ ч/сутки; _____ пусков/сутки	
Питание	220 В, 50 Гц	

4. УПРАВЛЕНИЕ

Выберите режим	☐ VT - ручной / таймер ☐ VP - импульсный 1/N, N/1 ☐ VA - аналоговый 0/4-20 мА	
Источник сигнала	☐ водосчётчик ☐ контроллер ☐ датчик / прибор ☐ другое	
Параметры сигнала	частота _____ имп/мин или ток _____–_____ мА	

5. КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПЦИИ

Стандартный комплект	насос, заборный и инжекторный клапаны, трубки 4×6 мм, инструкция	
Дополнительно	☐ демпфер пульсаций ☐ запасная мембрана ☐ запасные клапаны ☐ датчик уровня ☐ импульсный водосчётчик ☐ другое	

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

* **Требуемое давление указывается с учётом противодавления, высоты подъёма и гидравлических потерь.** Для корректного подбора желательно приложить схему узла дозирования и паспорт безопасности реагента (SDS).

Ограничения V-серии: температура реагента 5–45 °C; вязкость до 300 мПа·с; размер частиц до 0,15 мм.